リバブレーションチャンバー（RVC）

製品紹介URL

国産初のリバブレーションチャンバー
車載・民生　各種イミュニティ試験に対応

- チャンバー、スターラー、ソフトウェア共に国産のため、メンテナンスやトラブル発生時の対応が容易
- 独自のスターラー構造により、広範囲のworking volume を実現
- 車載、民生各種イミュニティ規格に対応
- 車載200V/m照射試験、レーダーパルス試験にも対応　　※詳細別途協議
- 自動測定ソフトウェアにより、測定・セッティングの効率化。画像判定システムとの連動も可能

項目	80MHzタイプ	200MHzタイプ
下限周波数	80MHz	200MHz
チャンバー内寸（m）	10.1x6.4x4	4.8x3.6x3.1
Working volume（m）	4.8x3.5x3.1	2.6x2.0x2.1
対象規格	ISO11452-11 IEC61000-4-21 RTCA DO-160G	
スターラー	フラクタル構造 （連続回転、ステップ回転）	



・測定データ例

電界均一性（代表特性）



・自動測定ソフトウェア



独自の評価フローにより効率化を実現

Denkei

ご購入に関するお問い合わせは下記へ
日本電計株式会社　ソリューション推進部
電話:03-5807-1881
E-Mail:tech@n-denkei.co.jp

TDK

TDK株式会社 EMC & RFソリューションズ部
電話:047-378-9826