

DM3068

6¹/₂桁 デジタル・マルチメータ




2,200,000カウント分解能


- 2,200,000カウント分解能
- 0.0035% DC電圧精度
- 最高10krdgs/s測定スピード
- 最大10A電流測定レンジ
- 内蔵冷接点熱電対温度補償:
- TC, RTD, THERMの3タイプ温度センサー・サポート
- 2測定同時表示
- リアルタイム・トレンドとヒストグラム表示機能
- ウルトラセンサPCソフトウェアでユーザー定義可能なエニィ・センサ機能
- 主流のDMMとコマンド互換
- インタフェース: USBホスト&デバイス, RS-232, GPIB, LAN (LXI)

機 能		精度仕様 ± (読み値の% +レンジの%) (校正温度 23°C ±5°C)
		DM3068
直流電圧	200.000mV ~ 1000.00V	0.0035 + 0.0006
直流電流	200.000uA ~ 10.0000A	0.030 + 0.003
交流電圧 (RMS)	200.000mV ~ 750.000V	0.06 + 0.04
交流電流 (RMS)	200.0000uA ~ 10.00000A	0.10 + 0.04
抵抗値	200.000 Ω ~ 100.000M Ω	0.010 + 0.001
ダイオード・テスト	2.000V/1mA~	0.010 + 0.020
導通試験	2000.0 Ω/1mA~	0.010 + 0.020
周期/周波数	3Hz-1MHz (200mV ~ 750V)	0.007
キャパシタンス	2.000nF ~ 100.0mF	1 + 0.3
最高測定スピード		10000 rdgs /s
揮発性メモリ		512k測定値の履歴を記録
リモート・コマンド対応		RIGOL, Agilent, FLUKE
寸法・重量		231.6mm(W) × 107.0mm(H) × 290.5mm(D)・3.2kg


真の6¹/₂桁読み取り分解能




エニィ・センサ機能




2測定同時表示によりAC信号測定が容易



トレンド表示



キャパシタンス測定機能標準装備



標準アクセサリ

内容	型名
電源ケーブル(各国規格に適合)	-
リソースCD (ユーザー・ガイドとアプリケーション・ソフトウェア)	-
クイック・ガイド(ハードコピー)	-
USBケーブル	CB-USBA-USB-B-FF-150
4スペア・ヒューズ	-
2テスト・リード(黒と赤)	LD-DM
2ワニ口クリップ(黒と赤)	ALLIGATORCLIP-DMM

オプション、アクセサリ

内容	型名
ケルビン・テスト・クリップ	KELVINTESTCLIP-DMM
ラック・マウント・キット(1台用)	RM-DM3000

リーダー電子株式会社

本社・横浜市港北区綱島東2-6-33 TEL (045) 541-2122 (代表)

●関西営業所 (06) 6192-1152

URL : <http://www.leader.co.jp> メール: sales@leader.co.jp

※製品仕様は予告無く変更することがございます。

作成年月日 2016年 9月29日