

IWATSU

体表温度スクリーニング

サーモグラフィカメラ

FLIR E75 ¥999,000

NEW!



パンデミック対策ソリューション

高温の対象者検出を最適化する
スクリーニングプログラム搭載



製品仕様

カメラ型式	FLIR E75 42°
希望小売価格	¥990,000
熱画像解像度 (可視カメラ)	320x240 (5M)
デジタルズーム	1-4x 連続
検出器	非冷却マイクロボロメーター
視野角/瞬間視野角	42° /2.41mrad
温度分解能	0.03℃
フレームレート	30Hz
フォーカス	手動/オート
最小撮像距離 (MSX時)	15cm (50cm)
画像表示とモード	
液晶ディスプレイ	4インチ640x480 IPS液晶
カラーパレット	アイアン・グレイ・レインボー アークティック・ラバ・レインボーHC
画像モード	赤外線・可視・ピクチャインピクチャ スーパーファインコントラスト (MSX)
測定と分析	
精度	±2℃または±2%
スポット/ボックス	1/1
アラーム	スクリーニング・上下限・区間・断熱・結露・音声
データ関係	
静止画/ストレージ	JPEG/SDカード
温度情報付き動画	SEQ/PC(FLIR TOOLS+)使用、CSQ/本体SDカード
温度情報無動画	MPEG/SDカードまたはPC、MP4/Wifi
インターフェース	PC/USB タブレット端末等Wifi
本体仕様	
稼働時間	2.5時間 (@25℃) リチウムイオン電池
動作温度/保管温度 範囲	-15~50-℃ / -40~70℃
衝撃・振動/保護性能・安全規格	25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6 ・IR54/IEC60529 EN/UL/CSA/PSE60950-1
質量と寸法	1kg/278.4x116.1x113.1

正規販売代理店 ※IWATSU は FLIR 製品の正規販売代理店です。

IWATSU

岩崎通信機株式会社 URL: <http://www.iti.iwatsu.co.jp>

■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
 ■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
 ■第二営業部 コンポーネント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 0120-228-052 FAX 0120-228-053
 ■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

タッチパネル

4インチ大型
液晶とタッチ
パネルでスピー
ーディに設定
が可能です。



設置フリー

Wi-Fiにより無線端末等でモニタ
ーが可能です。



(別途iPad等が必要です。)

スクリーニング機能 アルゴリズム

体表面温度は環境温度の影響が
大きいいため、E75のスクリーニ
ング機能は、予め10名の健常者の
サンプル温度を取得し、その平均
温度から数℃高い温度をアラ
ーム設定することが可能です。

