

# ハンドイン電波暗箱（シールドボックス） **MY3720**

スマートフォン・タブレット端末・モバイルPCなどの弱電界耐性・圏外試験・デジタルフォレンジックに最適!!  
DUTを電波暗箱に入れたまま、シールドウインドウから内部を見て、素手で直接操作できます。



- 素手で直接DUTを操作できる
- 大型シールドウインドウにより、視野角を大きくとれる
- I/Fモジュール（オプション：IFM1～9）で多彩なインターフェースに対応

## 標準仕様

外形寸法	615(W) × 515(H) × 518(D)mm (突起物等を除く)
内部寸法	約550(W) × 450(H) × 450(D)mm (突起物等を除く)
重さ	約21kg(I/Fモジュール含まず)
構造	電波吸収体とアルミ板の2重構造
シールド性能	60dB以上 (600MHz ~ 6GHz)
電波吸収性能	20dB以上 (2.4GHz以上)
シールド窓寸法	約 275(W) × 255(D)mm
コネクタ	SMA 6個 (両側面各3個)
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ I/Fモジュール(両側面各1台 装着可、IFM1～9に対応)</li> <li>・ アンテナカプラ MAN201</li> <li>・ アンテナカプラ MAN201用治具 MAN201-JIGL</li> <li>・ 導通アームサポータ MY3700-002</li> <li>・ LEDライト MY3700-102 (2つ取付可、電池式、工場オプション、取付用プラケット付き)</li> </ul>

## I/Fモジュール

AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-subコネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。使用目的に応じたI/Fモジュールを選択することができます。

モデル	取付コネクタ
IFM1	AC(1個)、LAN <sup>※1</sup> (1個)、USB <sup>※3</sup> (1個)、D-sub9 <sup>※5</sup> (1個)
IFM2	AC(1個)、LAN <sup>※1</sup> (2個)、USB <sup>※3</sup> (2個)、D-sub9 <sup>※5</sup> (1個)
IFM3	AC(1個)、LAN <sup>※1</sup> (2個)、USB <sup>※3</sup> (2個)、D-sub25 <sup>※6</sup> (1個)
IFM4	DC(1組)、LAN <sup>※1</sup> (1個)、USB <sup>※3</sup> (1個)、D-sub9 <sup>※5</sup> (1個)、D-sub25 <sup>※6</sup> (1個)
IFM5B	SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個)
IFM6-1	貫通管(1個)
IFM6-2	貫通管(2個)
IFM7	AC(1個)、LAN <sup>※2</sup> (1個)、USB <sup>※4</sup> (1個)
IFM8	DC(2組)、LAN <sup>※2</sup> (1個)、USB <sup>※4</sup> (1個)
IFM9	LAN <sup>※2</sup> (2個)、USB <sup>※4</sup> (2個)

※1. Cat 5e相当、PoE非対応

※2. Cat 6A相当、PoE++対応

※3. USB2.0、Type-A(内・外)、Power Delivery(PD)非対応

※4. USB3.1 Gen1、Type-A(内・外)、Power Delivery(PD)非対応

※5. オス(内・外)、嵌合M2.6(ミリネジ)

※6. メス(内・外)、嵌合M2.6(ミリネジ)

※評価用デモ機の貸出を行っております。近くの代理店、もしくは弊社担当営業までお問合せ下さい。

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。



I/Fモジュールを取り付けたMY3720

## アンテナカプラ MAN201

周波数	0.3~9.5GHz
最大入力電力	5W
インピーダンス	50Ω
VSWR	≤ 2.0(リターンロス ≤ -10dB)
コネクタ	SMA-J
外形寸法	50.4×70.4×17[mm](突起部含まず)
質量	≤ 60g
保存温湿度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 温度:-10~50°C</li> <li>・ 湿度:≤ 70% RH</li> </ul>
オプション	専用治具:MAN201-JIGL



**MICRONIX**

マイクロニクス株式会社

〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-21-2

TEL:042-649-3889 FAX:042-649-2113

URL : <https://micronix-jp.com/>

取扱店



CG2512