C & U
CREATIVE & UNIQUE

MICRONIX
MICROWAVE

電波暗箱（シールドボックス）

MY5310S

シールド性能をキープし、分割・組立を可能にした電波暗箱
人員用エレベータでの搬入、狭いスペースへの設置に最適



標準仕様

モデル	MY5310S-F1
外形寸法	1350(W)×1220(H)×1080(D)mm（突起物等を除く）
内部寸法	約1280(W)×960(H)×960(D)mm（突起物等を除く）
総重量	約400kg
ドア開口部寸法	約510(W)×920(H)mm
ターンテーブル寸法	φ220mm
ターンテーブル耐荷重	10kg(均等静荷重)
同軸コネクタ	・N(J)×1(正面左下・アンテナ用) ・N(J)×1(右側面下)
I/F	・D-sub25ピン×1 ・LAN×1 ・AC×1(250Vmax/10A)
シールド性能	70dB typ@2.2GHz
電波吸収体	一重フェライトタイル
吸収性能	20dB以上@30MHz～400MHz、12dB以上@400MHz～1GHz
オプション	・広帯域アンテナ MAN150B ・電動ターンテーブル MT106



アンテナユニット　　テーブルユニット

ポイント

①分割搬入ができるので、オフィスビル等に設置する際の搬入方法が簡便となります。

②オフィスビルで一般的な11人乗りのエレベータでの搬入が可能です。

③分割・組立は専用工具や専門知識が無くとも作業が可能な構造となっています。そのため、装置の移設などにも柔軟に対応することができます。

④EMC試験に最適

■分割時の寸法

幅	680mm
奥行き	1080mm
高さ	1220mm

■11人乗りエレベータの寸法

出入口幅	800mm
奥行き	1350mm
高さ	2300mm

（JIS A4301による）

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒192-0045　東京都八王子市大和田町2-21-2
TEL:042-649-3889　FAX:042-649-2113
URL：https://micronix-jp.com/

取扱店

WEBはこちら