

4ch

温湿度アナログ 変換出力ユニット

Sensirion社製 SHT45 &
IST社製 HYT939P に対応



SCM-DAW

Application



空調設備の性能試験
や狭い配管内の温湿度
測定に。

高精度・静電容量式温湿度センサのデジタル
信号を簡単にアナログ出力へと変換可能！

基本仕様

製品名		1ch温湿度アナログ変換出力モジュール	4ch温湿度アナログ出力変換ユニット
製品型式		SCM-DA2	SCM-DAW
本体寸法		14×27×11mm	95×55×53mm
接続センサ		SHT45、HYT939P	
出力可能範囲	温度	-40～125℃	
	湿度	0～100%RH	
出力電圧	温度	0～2.97V	0～5.0V
	湿度	0～3.0V	0～5.0V
出力		ケーブル端子	BNC
電源		DC5～24V	DC5V (microUSB)

SCM-DA2



SCM-DAW



温湿度センサケーブル

SHT45 (標準)



SHT45 (着脱フレキシブル)



HYT939P



温湿度センサケーブル		SHT45 (標準/着脱フレキシブル)	HYT939P
出力可能範囲	温度	-30～105℃	
	湿度	0～100%RH	
温度精度		±0.1℃ (5～60℃)	±0.2℃ (0～60℃)
湿度精度		±1.0%RH (@25℃, 20～70%RH)	±1.8%RH (@23℃, 0～90%RH)
ケーブル長		1～10m	
インターフェース		SHコネクタ	

接続例 ●電圧収集ロガー ●PLC ●パネルメーター

*仕様は予告なく変更される場合がございます。

デモ機・サンプルテストにも対応しています。お気軽にお問い合わせください。



SysCom
www.syscom-corp.jp

有限会社 シスコム

〒171-0014 東京都豊島区池袋4-27-5 和田ビル
TEL : 03-6907-9105
FAX : 03-6715-8740
Email : info@syscom-corp.jp